

# Каталог irritec (Italy)

## Фитинги зажимные (компрессионные) и резьбовые для соединения водопроводных труб

Фитинги **irritec** (Италия) – предназначены для соединения пластиковых труб. Компрессионные фитинги **irritec**, используются для монтажа систем автоматического полива и установке насосных станций. Соединения отличаются высокими стандартами качества, признанными во всем мире, простотой и надежностью в монтаже (нет необходимости снимать зажимное кольцо). Компрессионные фитинги **irritec** выдерживают давление до 10 бар и устойчивы к коррозии и ультрафиолетовым лучам.

**Чтобы получить прайс-лист и узнать условия дополнительных скидок свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:**



[poliv.tuman@gmail.com](mailto:poliv.tuman@gmail.com)



+38(067)568-68-87



### **Муфта соединительная**

Предназначена для соединения пластиковых труб одинакового диаметра.



### **Муфта редукционная**

Для соединения пластиковых труб разного диаметра.



### **Муфта с внутренней резьбой**

Используется для обвязки насоса и монтирования насосной группы. Так же применяют для объединения полиэтиленовых труб с резьбовыми элементами систем автоматического полива. Являются фитингами для высокого давления. В большинстве случаев муфту, имеющую внутреннюю резьбу применяют для монтирования электромагнитного клапана и фильтра, которые имеют наружную резьбу.



### **Муфта с наружной резьбой**

Используют для перехода от трубопровода ПЕ различных диаметров к изделиям с внутренней резьбой, к фильтрам, переход к шаровым кранам, а также электромагнитным клапанам.



### **Угол соединительный**

Предназначен для соединения труб под углом 90°. Подсоединяются к насосным станциям, дождевателям. Обладают стандартной резьбой и маркировкой диаметра гильзы, что облегчает использование и не создает сложностей в подборе. Уплотнительные кольца исключают протечки. Выдерживает высокое давление на протяжении всего срока эксплуатации.

# Каталог irritec (Italy)



## **Угол с наружной резьбой**

Предназначен для соединения труб под углом 90°. Используют для перехода от трубопровода ПЕ различных диаметров к изделиям с внутренней резьбой, к фильтрам, переход к шаровым кранам, а также электромагнитным клапанам.



## **Угол с внутренней резьбой**

Предназначен для углового соединения труб. Изготовлен из прочного антикоррозийного пластика. Стандартная резьба облегчает использование и не создает сложностей в подборе. Уплотнительные кольца укрепляют соединение, исключая протечки. При правильном использовании на протяжении всего срока эксплуатации, обеспечена долгая служба.



## **Тройник соединительный**

Служит для разветвления основного трубопровода по нескольким направлениям. При выборе изделия нужно учитывать диаметр трубы, а также уровень рабочего давления.



## **Тройник редуционный**

Служит для соединения пластиковых труб разного диаметра под углом 90°.



## **Тройник с внутренней резьбой**

Применяют для соединения полиэтиленовых труб с резьбовыми элементами систем автоматического полива, а также являются фитингами для высокого давления.



## **Тройник с наружной резьбой**

Используют для перехода от трубопровода ПЕ различных диаметров к изделиям с внутренней резьбой, к фильтрам, переход к шаровым кранам и т.п.



## **Заглушка**

Используют, чтобы заглушить конец ПЕ трубы.

# Каталог irritec (Italy)

## Фитинги зажимные (компрессионные) и резьбовые для соединения водопроводных труб



### Хомут для врезки

Хомут для врезки, чаще его называют седелка с резьбовым выходом или «вампир», «седло», предназначен для устройства подвода второстепенной трубы к основному трубопроводу в сетях, предназначенных для транспортировки питьевой или технической воды. Хомуты часто используют при устройстве систем полива.



### Фильтр дисковый

Дисковый фильтр тонкой очистки для системы автоматического полива от механических загрязнений природного характера. При выборе данного фильтра, следует обратить внимание на качество подаваемой воды и требования оборудования по уровню фильтрации.

Фильтрация для системы орошения заключается в прохождении воды через плотно прилегающие друг к другу пластины, содержащие тонкие канавки, дальше отфильтрованная вода поступает в систему, а небольшие частицы загрязнения остаются на поверхности мембраны. В зависимости от уровня загрязнения подаваемой воды – необходимо производить очистку мембран путем открытия технологической крышки и их промывки.



### Водоразборная колонка или колонка быстрого доступа и ключ

Позволит подключить поливочный шланг к водопроводной трубе, не используя при этом кран. Применение удобного и совместимого ключа с замком-защелкой (в комплект не входит), позволяет одним движением надежно зафиксировать шланг в гидророзетке одновременно открыв ниппельный клапан. Извлекается одним нажатием на защелку, а ниппельный клапан гидророзетки закрывается – тем самым перекрывая ход воды.

Для работы с водозаборной колонкой необходимо дополнительно приобрести специальный ключ **irritec**, с помощью которого собственно и будет производиться забор воды в шланг путем простой установки.



### Колодцы Mini, Large, Standard - 4 клапана, Jambo - 5 клапанов

**Mini** - круглый, диаметр 175мм

**Large** - круглый, диаметр 260мм

**Standart** - прямоугольный, на 4 клапана, (465x325 мм)

**Jambo** - прямоугольный, на 5 клапанов, (560x415 мм)

Позволяют разместить необходимое оборудование: низковольтный электромагнитный клапан с электроизоляцией, шаровой кран, автономный водонепроницаемый контроллер. Либо предоставить быстрый доступ к сантехнической развязке ниже уровня газона, образуя технологический карман в грунте. Сам же быстрый доступ осуществляется за счет легкосъёмной крышки зеленого цвета, максимально маскирующей люк для системы полива на газоне.

# Каталог irritec (Italy)

Фитинги зажимные (компрессионные) и резьбовые для соединения водопроводных труб



**Колодец круглый с краном**

**Муфта соединительная 1"ВРх3/4"ВР**

Предназначена для соединения пластиковых труб. Для более легкого распознавания каждая муфта имеет маркировку диаметра трубы на гильзе.



**Муфта с внутренней резьбой 3/4"ВРх3/4"ВР; 1"ВРх1"ВР**



**Нипель редуционный 3/4"НРх1/2"НР; 1"НРх1/2"НР; 1 1/4"НР"х1"НР**



**Переход НРхВР - 1"НРх3/4"ВР**



**Нипель 1"НРх1"НР; 1 1/4"НРх1 1/4"НР; 1 1/2"НРх1 1/2"НР; 2"НРх2"НР**

Фитинг с наружной резьбой для соединения труб.



**Гребенка клапанная**

Соединительный фитинг (гребенка) используется для соединения клапанов электромагнитных с автоматической системой полива и трубопроводами.



**Чтобы получить прайс-лист и узнать условия дополнительных скидок свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:**



[poliv.tuman@gmail.com](mailto:poliv.tuman@gmail.com)



+38(067)568-68-87